

# Technisches Datenblatt

## SOL-poly-silber

Polycarbonat - Folie silber außen

Licht Transmission	16%
Licht Reflexion außen	62%
Licht Reflexion innen	60%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	89%
Solar Reflexion	67%
Solar Absorption	20%
Solar Transmission	13%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	84%
g-Wert	0,18
b-Faktor	0,20



**89% Reduzierte Strahlung!**

### Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Sehr guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	122, 152
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Durchsicht:	Transparent
Tönung:	Silber	Klebstoff:	Selbstklebend
Dicke:	60 µ	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

### Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.