

Technisches Datenblatt

Safe-4mil klar

Splitterschutz- / Sicherheitsfolie 100µ innen

Licht Transmission	85%
Licht Reflexion außen	11%
Licht Reflexion innen	11%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	19%
Solar Reflexion	9%
Solar Absorption	14%
Solar Transmission	77%
UV-Schutz	95%
Reduzierung der Blendung	14%
g-Wert	0,83
b-Faktor	0,90



Entspricht DIN EN 12600

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Breiten (cm):	76, 91, 122, 152, 182
Tönung:	Transparent	Durchsicht:	Transparent
Dicke:	100 µ	Klebstoff:	Selbstklebend
EU-Norm:	DIN EN 12600	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.