

## TECHNISCHES DATENBLATT

### SOLA Sonnenschutzlack

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoffart:           | Wasserverdünnbarer Lack auf Basis eines Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisates                                                                                                                                                                                                            |
| Verwendungszweck:       | Für Shettdächer, Glasdächer, Gewächshäuser, Lichtkuppeln, Stegplatten, Plexiglas und Polystyrol                                                                                                                                                                                           |
| Eigenschaften:          | Schnelltrocknend, wetterbeständig, gute Naßhaftung, gute Lichteinheit, Alterungs- und Alkalibeständig, reduziert die Aufheizung des Rauminnen sowie die Durchlässigkeit für UV-Strahlung                                                                                                  |
| Farbton:                | Weiß-lasierend                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glanzgrad:              | Matt                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackung:             | 2,5 Liter- und 10 Liter-Behälter                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagerung:               | Kühl und trocken im gut verschlossenen Original-Gebinde lagern. Vor Frost schützen! Ca. 1 Jahr lagerstabil                                                                                                                                                                                |
| Untergründe:            | Glas, Plexiglas, Polymethylmetacrylat, Polycarbonat, Polystyrol u.ä.                                                                                                                                                                                                                      |
| Untergrundvorbereitung: | Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Altanstriche sind ggf. mit geeigneten Mitteln zu entfernen                                                                                                                                                            |
| Verarbeitung:           | 1 – 2 x SOLA-Sonnenschutzlack. Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund und Luft- Temperatur 12° C nicht unter- und 30° C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen. |
| Überstreichbarkeit:     | Nicht überstreichbar                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auftragsverfahren:      | Streichen, rollen, spritzen - Kreuzgänge 1 – 2 mal                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trocknung:              | Staubtrocken nach ca. 20 min., Griffest nach ca. 60 min.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ergiebigkeit:           | ca. 5–6 qm je Liter                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bei der Verwendung von Soldera - Sonnenschutzlacken sind die Hinweise zur Verarbeitung genau zu beachten und einzuhalten! Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Altanstriche sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Der Kunde ist für die Auswahl des Lackes und dessen Verträglichkeit mit der zu beschichteten Fläche selbst verantwortlich. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachzulesen unter [www.soldera.de](http://www.soldera.de) unter AGB's.

**55%** Reduzierte Strahlung

### IHRE VORTEILE

- Hohe Lichtdurchlässigkeit
- Zerstreut das direkte Sonnenlicht
- Wirksamer Schutz gegen Hitze und Blendung
- Sorgt für ein angenehmes Raumklima
- Leichte Verarbeitung