

Technisches Datenblatt

SOL-pl50 platin hell

Sonnenschutzfolie innen

Licht Transmission	51%
Licht Reflexion außen	34%
Licht Reflexion innen	29%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	60%
Solar Reflexion	43%
Solar Absorption	22%
Solar Transmission	35%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	39%
Infrarot-Rückweisung	80%
g-Wert	0,40
b-Faktor	0,47



60% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	76, 152
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Durchsicht:	Transparent
Tönung:	Champagner	Klebstoff:	Selbstklebend
Dicke:	50 µ	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
		Garantie:	10 Jahre Senkrechtverglasung

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.