

Technisches Datenblatt

SOL-poly-weiß

Polycarbonat-Folie weiß außen

Licht Transmission	10%
Licht Reflexion außen	44%
Licht Reflexion innen	72%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	84%
Solar Reflexion	68%
Solar Absorption	23%
Solar Transmission	9%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	88%
g-Wert	0,20
b-Faktor	0,20



84% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Sehr guter Hitzeschutz	Breiten (cm):	110, 152
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Durchsicht:	Transparent
Tönung:	Weiß	Klebstoff:	Selbstklebend
Dicke:	80 µ	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
		Garantie:	5 Jahre Schrägverglasungen

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.