

Technisches Datenblatt

Safe-2mil klar

Splitterschutz- / Sicherheitsfolie 50µ innen

Licht Transmission	84%
Licht Reflexion außen	9%
Licht Reflexion innen	9%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	15%
Solar Reflexion	9%
Solar Absorption	7%
Solar Transmission	84%
UV-Schutz	99,5%
Reduzierung der Blendung	13%
g-Wert	0,85
b-Faktor	0,90



Entspricht DIN EN 12600

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Breiten (cm):	152
Tönung:	Transparent	Durchsicht:	Transparent
Dicke:	50 µ	Klebstoff:	Selbstklebend
EU-Norm:	DIN EN 12600	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.