

Technisches Datenblatt

SOL-35-4mil silber mittel

Splitterschutz- / Sicherheitsfolie 100 μ innen

Licht Transmission	30%
Licht Reflexion außen	44%
Licht Reflexion innen	44%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	65%
Solar Reflexion	43%
Solar Absorption	35%
Solar Transmission	22%
UV-Schutz	99%
Reduzierung der Blendung	68%
g-Wert	0,32
b-Faktor	0,30



DIN EN 12600

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	EU-Norm:	DIN EN 12600
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Breiten (cm):	152
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Durchsicht:	Transparent
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Klebstoff:	Selbstklebend
Tönung:	Silber mittel	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
Dicke:	100 μ	Garantie:	10 Jahre Senkrechtverglasung

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.