

Technisches Datenblatt

SOL-UV70 leicht getönt

UV-Schutzfolie innen

Licht Transmission	73%
Licht Reflexion außen	8%
Licht Reflexion innen	8%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	21%
Solar Reflexion	9%
Solar Absorption	16%
Solar Transmission	75%
UV-Schutz	99%
Reduzierung der Blendung	17%
g-Wert	0,79
b-Faktor	0,80



UV-Schutz 99%

Eigenschaften:

UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Breiten (cm):	152
Tönung:	hellgrau	Durchsicht:	Transparent
Dicke:	50 µ	Klebstoff:	Selbstklebend
		Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen
		Garantie:	5 Jahre Senkrechtverglasung

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.