


Technisches Datenblatt

SOL-cl75X clearLite

Sonnenschutzfolie außen

| | |
|---------------------------------------|------|
| Licht Transmission | 69% |
| Licht Reflexion außen | 15% |
| Licht Reflexion innen | 17% |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 57% |
| Solar Reflexion | 10% |
| Solar Absorption | 56% |
| Solar Transmission | 34% |
| UV-Schutz | >99% |
| Reduzierung der Blendung | 15% |
| g-Wert | 0,43 |
| b-Faktor | 0,50 |



57% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|--|
| Hitzeschutz: | Guter Hitzeschutz | Breiten (cm): | 152 |
| UV-Schutz: | Verzögert den Ausbleichprozess | Durchsicht: | Transparent |
| Tönung: | Klar | Klebstoff: | Selbstklebend |
| Dicke: | 92 μ | Oberfläche: | Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen |
| | | Garantie: | 5 Jahre Senkrechtverglasung |

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.