

# Technisches Datenblatt

## SOL-35X silber mittel

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	43%
Licht Reflexion außen	40%
Licht Reflexion innen	40%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	69%
Solar Reflexion	44%
Solar Absorption	29%
Solar Transmission	27%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	67%
g-Wert	0,36
b-Faktor	0,20



**69% Reduzierte Strahlung!**

### Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Dicke:	50 $\mu$
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Breiten (cm):	61, 76, 91, 122, 152
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt	Durchsicht:	Transparent
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Klebstoff:	Selbstklebend
Tönung:	Silber mittel	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

### Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.