

Technisches Datenblatt

SOL-an50X anthrazit hell

Sonnenschutzfolie außen

Licht Transmission	47%
Licht Reflexion außen	20%
Licht Reflexion innen	20%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	53%
Solar Reflexion	19%
Solar Absorption	40%
Solar Transmission	41%
UV-Schutz	99%
Reduzierung der Blendung	52%
g-Wert	0,49
b-Faktor	0,5



53% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz:	Guter Hitzeschutz	Dicke:	50 μ
Blendschutz:	Guter Blendschutz	Breiten (cm):	152
Sichtschutz:	Gut bei Tageslicht	Durchsicht:	Transparent
UV-Schutz:	Verzögert den Ausbleichprozess	Klebstoff:	Selbstklebend
Tönung:	Grau hell	Oberfläche:	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen

Hinweise:

Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.